

3Geyes系列

WCDMA 型可视监控报警器 GS-215W



- 支持WCDMA 3G网络的可视监控报警器
- 内置30万像素专业CMOS摄像头，图像清晰
- 内置红外灯，自带云台（手机远程控制）
- 内置高能锂离子电池，智能充电，自动切换
- 内置话筒、扬声器，支持监听、通话
- 支持Micro SD卡（TF卡）扩展
- 配备无线遥控器，无线门磁
- 手机短信息遥控（可设置语言）
- 网络参数设置功能，适合各地网络
- 短信，彩信，语音电话，视频电话报警
- 视频电话报警自动录像，保留证据
- 支持画面旋转功能，方便安转
- 无线传感器学习，系统的扩展性强
- 全无线系统，安装简单、方便
- 随时随地实时现场视频监控

简介

GS-215W 是利用第三代移动通信技术研发的新一代监控报警产品。设备内置红外灯，支持全天候实时无线视频监控。用户通过手机可远程遥控设备云台实现随处、随时、全方位、无死角监控。其自带无线传感器学习功能，用户可随时添加无线传感器实现短信、彩信和可视电话报警功能扩展，最大限度的节省了用户的使用成本，极大的方便了用户的使用。

内建无线传感器学习功能

任何标准的无线传感器如门磁、人体红外线、烟感、煤气泄露等无线传感器均可自动学习以支持触发自动报警，实现一机多用。除此之外，GS-215W 也支持无线遥控器的学习，可以兼容用户现有报警设备，减少重复投资。

内置红外灯和云台

GS-215W 内置红外灯，即使在全黑的环境下也能呈现清晰影像，也可远程关闭以节省能源。GS-215W 更有通过手机远程遥控设备云台，真正做到全方位、无死角监控。

选购 MicroSD 卡（TF 卡）

GS-215W 可以按用户要求拍照片、视频于 SD 卡内，更能在视频电话报警中自动录像以保留现场证据。

方便灵活的控制方式

任何手机都可以用短信命令来操作本产品；
任何一部支持 WCDMA 网络的手机，都可以实时监视现场情况。

应用

- 老人，儿童看护
- 家庭，学校，办公室，仓库，商铺的监控
- 移动汽车，轮船，列车的监控

扩展图



应用图



规格

外形

类型：独立安装

尺寸：122 x 100 x 128 mm（带云台）

重量：200 g

系统信息

CPU：32 位 ARM 内核

频段

网络：WCDMA 3G 网络

A 型：Dual-Band UMTS/HSDPA 850/1900MHz，GSM/GPRS 850/900/1900MHz

B 型：Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz，GSM/GPRS 850/900/1800MHz

摄像头

彩信分辨率：VGA（640X480）

视频分辨率：QCIF（176X144）

无线传感器

调制方式：ASK（315MHz 或 433MHz）

工作环境

工作温度：0~70° C，5~95%RH 湿度

存储温度：-40~85° C，5~95%RH 湿度

电源需求

电源输入：5 VDC，±5%

内置电池：900mAh 锂离子电池，自动充电

电源功耗：90 mA@5 VDC max.

可靠性

自动重新启动定时器：内建 WDT

保修

保修期：2 年